



TEMPA 6562 D

Información del Producto

Aplicación	Interior
Sistema	Colgante, Corredero
Característica	Ahorro de energía, Protección solar
Retardante de llama	No
Material	Poliéster 55%, Aluminio 45%
Patrón	2 aluminio, 1 transparente difuso, 2 aluminio, 1 transparente difuso, 1 aluminio, 1 transparente difuso
Garantía	Garantía de cinco (5) años bajo todos tipos de cubiertas de invernaderos. Consulte la garantía limitada de Svensson para consultar todos los términos, condiciones y exclusiones por escrito.

Propiedades	Valor	Unidad	Métodos de prueba
Nivel de sombra bajo luz difusa PAR**	72	%	Protocolo NEN 2675:2018
	68	%	Método Svensson
Nivel de sombra bajo luz directa PAR**	69	%	Protocolo NEN 2675:2018
	65	%	Método Svensson
Transmisión de luz UV ***	6	%	Método Svensson
Ahorro de energía	62	%	Método Svensson
Ancho de bandas	4	mm	
Peso	70	g/m ²	
Estirabilidad (largo / ancho) *	17/16	%	Según ISO 13934-1
Fuerza de tracción (largo/ancho) *	290/46	N / 5cm	Según ISO 13934-1

* Ancho 50 mm

** PAR = 400 - 700 nm, exactitud +/- 1%

*** UV-luz = 300 - 400 nm

La imagen de este producto es solo para fines ilustrativos y puede variar en apariencia y diseño del producto entregado. Aunque la información en esta hoja de datos ha sido compuesta con cuidado, Svensson no acepta ninguna responsabilidad con respecto a su precisión.

Svensson y sus distribuidores autorizados pueden obtener más información sobre el producto y su instalación. Los productos y el nombre de Svensson están protegidos por patentes y otros derechos de propiedad intelectual.

Los productos marcados con FR son ignífugos. Ningún otro producto entregado por Svensson es ignífugo.

AB Ludvig Svensson es una empresa certificada ISO 14001/90001.