



GROUNDCOVER 130 BLACK SQUARED

Информация о товаре

Применение	Внутренний
Функция	Грунтовое покрытие
Огнестойкость	Нет
Материал	Полиолефин 100%
Образец	Направление длины: белая линия каждые 25 см. Направление ширины: белая линия каждые 25 см.
Гарантия	Устойчива к УФ-излучению в соответствии с ISO 4892-3, цикл 3 (на основе испытания на устойчивость к ультрафиолету в течение мин. 7400 ч (цикл 5 часов экспонирования легкому УФ-А-излучению, 340 нм, 0,83 Вт/м ² при 50 °C и орошение водой в течение 1 часа), что теоретически соответствует УФ-облучению в 800 килолэнгли.

Свойства	Значение	Единица измерения	Методы испытаний
Вес	130	г/м ²	
Водопроницаемость	10	(л/м ² /с)	В соответствии с ISO 11058
Прочность при растяжении (длина/ширина) *	1100 / 900	N/5 см	В соответствии с ISO 13934-1

* Ширина 50 мм

** ФАР = 400 - 700 нм, точность измерения +/- 1%

*** УФ излучение = 300 - 400 нм

Данное изображение товара приведено исключительно в иллюстративных целях. Поставляемый товар может отличаться по внешнему виду и дизайну. Настоящий проспект был составлен со всей тщательностью, однако компания Svensson не несет никакой ответственности за точность представленной здесь информации. Дополнительную информацию о товаре и его монтаже можно получить в компании Svensson и у ее авторизованных дистрибьюторов. Продукция и наименование компании Svensson защищены патентами и другими правами интеллектуальной собственности. Продукция с маркировкой FR является огнестойкой. Вся прочая продукция, поставляемая компанией Svensson, не является огнестойкой. Компания AB Ludvig Svensson сертифицирована согласно стандарта ISO 14001/90001.