



HARMONY 4215 O FR

Productinformatie

| | |
|----------------|--|
| Toepassing | Binnen |
| Systeem | Hangend, Schuivend |
| Functie | Lichtspreading |
| Vlamvertragend | Ja |
| Materiaal | Polyester 100% |
| Patroon | 2 wit diffuus, 1 open, 1 wit diffuus, 1 transparant diffuus, 1 open |
| Garantie | Garantie van vijf (5) jaar onder alle typen kasdek. Wij verwijzen naar Svensson's beperkte, schriftelijke garantie voor alle bepalingen, voorwaarden en uitsluitingen. |

| Eigenschappen | Waarde | Eenheid | Testmethoden |
|---|--------|------------------|------------------------|
| Scherminspercentage bij diffuus licht PAR** | 53 | % | Protocol NEN 2675:2018 |
| | 46 | % | Svensson-methode |
| Scherminspercentage bij direct licht PAR** | 48 | % | Protocol NEN 2675:2018 |
| | 42 | % | Svensson-methode |
| Energiebesparing | 15 | % | Svensson-methode |
| Breedte van de bandjes | 4 | mm | |
| Gewicht | 54 | g/m ² | |

* Breedte 50 mm

** PAR = 400 - 700 nm, nauwkeurigheid +/- 1%

*** UV-licht = 300 - 400 nm

Deze productafbeelding is alleen voor illustratieve doeleinden en kan qua uiterlijk en ontwerp verschillen van het geleverde product. Hoewel de informatie in deze datasheet met zorg is samengesteld, aanvaardt Svensson geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid ervan. Nadere informatie over het product en de installatie ervan is verkrijgbaar bij Svensson en zijn erkende distributeurs. De producten en de naam van Svensson worden beschermd door octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Producten met de aanduiding FR zijn vlamvertragend. Geen enkel ander door Svensson geleverd product is vlamvertragend. AB Ludvig Svensson is een ISO 14001/90001 gecertificeerd bedrijf.