





Produktinformationen

Anwendung Inner

System Hängend, Schiebend

Feature Lichtstreuung

Schwer entflammbar Nein

Material Polyolefin 51%, Polyester 49%

Muster 2 diffus, 1 weiß diffus, 1 diffus, 1 weiß diffus, 1 diffus, 1 weiß diffus

Garantie Garantie von fünf (5) Jahren unter allen Typen

Gewächshausabdeckungen. Siehe die beschränkte, schriftliche Garantie von Svensson für alle Bedingungen, Voraussetzungen und Ausnahmen.

Eigenschaften	Wert	Einheit	Testmethoden
Schattiergrad bei diffusem Licht PAR**	54	%	Protokoll NEN 2675:2018
	49	%	Svenssonmethode
Schattiergrad bei direktem Licht PAR**	46	%	Protokoll NEN 2675:2018
	38	%	Svenssonmethode
Energieeinsparung	45	%	Svenssonmethode
Breite der Streifen	4	MM	
Gewicht	61	G/M^2	

^{*} Breite 50 mm

Dieses Produktbild dient nur zu Illustrationszwecken und kann in Aussehen und Design vom gelieferten Produkt abweichen. Obwohl die Informationen in diesem Datenblatt mit Sorgfalt zusammengestellt wurden, übernimmt Svensson keine Haftung für deren Richtigkeit. Nähere Informationen zum Produkt und seiner Installation erhalten Sie von Svensson und seinen autorisierten Händlern. Die Produkte und der Name von Svensson sind durch Patente und andere intellektuelle Eigentumsrechte geschützt. Produkte mit der Bezeichnung FR sind schwer entflammbar. Kein anderes Produkt von Svensson ist schwer entflammbar. AB Ludvig Svensson ist ein nach ISO 14001/90001 zertifiziertes Unternehmen.

^{**} PAR = 400 - 700 nm, Genauigkeit +/- 1%

^{***} UV-Licht = 300 - 400 nm