



OBSCURA 10075 FB A+BW

Produktinformationen

Anwendung	Innen
System	Hängend, Schiebend
Feature	Lichtemissionssteuerung / Verdunkelung, Energieeinsparung
Schwer entflammbar	Nein
Firebreak	Soll die Ausbreitung eines Feuers von Bahn zu Bahn verhindern.
Material	Polyester 36%, Polyolefin 33%, Aluminium 31%
Garantie	Garantie von fünf (5) Jahren unter allen Typen Gewächshausabdeckungen. Siehe die beschränkte, schriftliche Garantie von Svensson für alle Bedingungen, Voraussetzungen und Ausnahmen.

Eigenschaften	Wert	Einheit	Testmethoden
Schattiergrad bei diffusem Licht PAR**	99.9	%	Svenssonmethode
Schattiergrad bei direktem Licht PAR**	99.9	%	Svenssonmethode
Energieeinsparung	75	%	Svenssonmethode
Breite der Streifen	4	MM	
Gewicht	193	G/M ²	

* Breite 50 mm

** PAR = 400 - 700 nm, Genauigkeit +/- 1%

*** UV-Licht = 300 - 400 nm

Dieses Produktbild dient nur zu Illustrationszwecken und kann in Aussehen und Design vom gelieferten Produkt abweichen. Obwohl die Informationen in diesem Datenblatt mit Sorgfalt zusammengestellt wurden, übernimmt Svensson keine Haftung für deren Richtigkeit. Nähere Informationen zum Produkt und seiner Installation erhalten Sie von Svensson und seinen autorisierten Händlern. Die Produkte und der Name von Svensson sind durch Patente und andere intellektuelle Eigentumsrechte geschützt. Produkte mit der Bezeichnung FR sind schwer entflammbar. Kein anderes Produkt von Svensson ist schwer entflammbar. AB Ludvig Svensson ist ein nach ISO 14001/90001 zertifiziertes Unternehmen.