





Información del Producto

Aplicación

Sistema Colgante, Corredero Protección solar Característica

Retardante de llama

Aluminio 53%, Poliéster 47% Material

Patrón 2 aluminio, 1 abierto, 2 aluminio, 1 abierto, 1 aluminio, 1 abierto Garantía Garantía de cinco (5) años bajo todos tipos de cubiertas de

invernaderos. Consulte la garantía limitada de Svensson para consultar todos los términos, condiciones y exclusiones por escrito.

Propiedades	Valor	Unidad	Métodos de prueba
Nivel de sombra bajo luz difusa PAR**	67	%	Protocolo NEN 2675:2018
	63	%	Método Svensson
Nivel de sombra bajo luz directa PAR**	65	%	Protocolo NEN 2675:2018
	61	%	Método Svensson
Transmisión de luz UV ***	28	%	Método Svensson
Ahorro de energía	25	%	Método Svensson
Ancho de bandas	4	mm	
Peso	62	g/m²	

^{*} Ancho 50 mm

La imagen de este producto es solo para fines ilustrativos y puede variar en apariencia y diseño del producto entregado. Aunque la información en esta hoja de datos ha sido compuesta con cuidado, Svensson no acepta ninguna responsabilidad con respecto a su precisión.

Svensson y sus distribuidores autorizados pueden obtener más información sobre el producto y su instalación. Los productos y el nombre de Svensson están protegidos por patentes y otros derechos de propiedad

Los productos marcados con FR son ignífugos. Ningún otro producto entregado por Svensson es ignífugo.

AB Ludvig Svensson es una empresa certificada ISO 14001/90001.

^{**} PAR = 400 - 700 nm, exactitud +/- 1%

^{***} UV-luz = 300 - 400 nm