



OBSCURA 10070 R FR W

Información del Producto

Aplicación	Interior
Sistema	Enrollable
Característica	Control de la emisión de luz / oscurecimiento, Ahorro de energía
Retardante de llama	Sí
Material	Polioléfina 100%
Patrón	Laminado
Garantía	Por favor, comuníquese con su representante de Svensson para obtener información sobre la garantía.

Propiedades	Valor	Unidad	Métodos de prueba
Nivel de sombra bajo luz difusa PAR**	99.9	%	Método Svensson
Nivel de sombra bajo luz directa PAR**	99.9	%	Método Svensson
Transmisión de luz UV ***	0	%	Método Svensson
Ahorro de energía	70	%	Método Svensson
Peso	252	g/m ²	
Grosor	0.4	mm	
Estirabilidad (largo / ancho) *	15/17	%	Según ISO 13934-1
Fuerza de tracción (largo/ancho) *	1339/1334	N / 5cm	Según ISO 13934-1

* Ancho 50 mm

** PAR = 400 - 700 nm, exactitud +/- 1%

*** UV-luz = 300 - 400 nm

La imagen de este producto es solo para fines ilustrativos y puede variar en apariencia y diseño del producto entregado. Aunque la información en esta hoja de datos ha sido compuesta con cuidado, Svensson no acepta ninguna responsabilidad con respecto a su precisión.

Svensson y sus distribuidores autorizados pueden obtener más información sobre el producto y su instalación. Los productos y el nombre de Svensson están protegidos por patentes y otros derechos de propiedad intelectual.

Los productos marcados con FR son ignífugos. Ningún otro producto entregado por Svensson es ignífugo.

AB Ludvig Svensson es una empresa certificada ISO 14001/90001.