



GROUNDCOVER 130 WHITE LINED

Información del Producto

Aplicación	Interior
Característica	Protección malezas
Retardante de llama	No
Material	Polioléfina 100%
Patrón	En dirección del largo: cada 25 cm una línea azul.
Garantía	Resistente a los rayos UV de acuerdo con la norma ISO 4892-3 ciclo 3 (basada en la prueba QUV mín. 7400 horas (ciclos de 5 horas de exposición a la luz UV-A 340 nm 0,83 W/m ² a 50°C y 1 hora de neblina de agua), lo que teóricamente corresponde a una radiación UV de 800 kLy.

Propiedades	Valor	Unidad	Métodos de prueba
Peso	130	g/m ²	
Permeabilidad al agua	10	l/m ² /s	Según ISO 11058
Reflexión	78		
Estirabilidad (largo / ancho) *	18 / 17	%	Según ISO 13934-1
Fuerza de tracción (largo/ancho) *	850 / 1000	N / 5cm	Según ISO 13934-1

* Ancho 50 mm

** PAR = 400 - 700 nm, exactitud +/- 1%

*** UV-luz = 300 - 400 nm

La imagen de este producto es solo para fines ilustrativos y puede variar en apariencia y diseño del producto entregado. Aunque la información en esta hoja de datos ha sido compuesta con cuidado, Svensson no acepta ninguna responsabilidad con respecto a su precisión.

Svensson y sus distribuidores autorizados pueden obtener más información sobre el producto y su instalación. Los productos y el nombre de Svensson están protegidos por patentes y otros derechos de propiedad intelectual.

Los productos marcados con FR son ignífugos. Ningún otro producto entregado por Svensson es ignífugo.

AB Ludvig Svensson es una empresa certificada ISO 14001/90001.