



# Xsect AirCool

## Información del Producto

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación          | Exterior, Interior                                                                                                                                                                                                                                               |
| Característica      | Control de insectos                                                                                                                                                                                                                                              |
| Retardante de llama | No                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material            | Poliolefina 100%                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Insect exclusion    | Exclusión eficaz de áfidos, y moscas blancas e insectos tos de tamaño similar. Mediciones realizadas en colaboración con el Instituto de Entomología, Entoma. Para uso exclusivo en ventanas de techo fijo* y/o paredes laterales estáticas. La definición de un |

| Propiedades          | Valor | Unidad   | Métodos de prueba |
|----------------------|-------|----------|-------------------|
| Peso                 | 81    | g/m²     | Según Svensson    |
| Nivel de porosidad   | 46    | %        |                   |
| Densidad de urdimbre | 23    | hilos/cm |                   |
| Densidad de la trama | 13    | hilos/cm |                   |

\* Ancho 50 mm

\*\* PAR = 400 - 700 nm, exactitud +/- 1%

\*\*\* UV-luz = 300 - 400 nm

La imagen de este producto es solo para fines ilustrativos y puede variar en apariencia y diseño del producto entregado. Aunque la información en esta hoja de datos ha sido compuesta con cuidado, Svensson no acepta ninguna responsabilidad con respecto a su precisión.

Svensson y sus distribuidores autorizados pueden obtener más información sobre el producto y su instalación. Los productos y el nombre de Svensson están protegidos por patentes y otros derechos de propiedad intelectual.

Los productos marcados con FR son ignífugos. Ningún otro producto entregado por Svensson es ignífugo.

AB Ludvig Svensson es una empresa certificada ISO 14001/90001.