



OBSCURA 10075 FB A+B

Productinformatie

Toepassing	Binnen
Systeem	Hangend, Schuivend
Functie	Lichtafscherming / verduistering, Energiebesparing
Vlamvertragend	Nee
Firebreak	Bedoeld om de verspreiding van vuur van baan naar baan te beperken.
Materiaal	Polyester 41%, Aluminium 31%, Polyolefin 28%
Garantie	Garantie van vijf (5) jaar onder alle typen kasdek. Wij verwijzen naar Svensson's beperkte, schriftelijke garantie voor alle bepalingen, voorwaarden en uitsluitingen.

Eigenschappen	Waarde	Eenheid	Testmethoden
Schermingspercentage bij diffuus licht PAR**	99.9	%	Svensson-methode
Schermingspercentage bij direct licht PAR**	99.9	%	Svensson-methode
Energiebesparing	75	%	Svensson-methode
Breedte van de bandjes	4	mm	
Gewicht	192	g/m ²	

* Breedte 50 mm

** PAR = 400 - 700 nm, nauwkeurigheid +/- 1%

*** UV-licht = 300 - 400 nm

Deze productafbeelding is alleen voor illustratieve doeleinden en kan qua uiterlijk en ontwerp verschillen van het geleverde product. Hoewel de informatie in deze datasheet met zorg is samengesteld, aanvaardt Svensson geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid ervan. Nadere informatie over het product en de installatie ervan is verkrijgbaar bij Svensson en zijn erkende distributeurs. De producten en de naam van Svensson worden beschermd door octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Producten met de aanduiding FR zijn vlamvertragend. Geen enkel ander door Svensson geleverd product is vlamvertragend. AB Ludvig Svensson is een ISO 14001/90001 gecertificeerd bedrijf.