


3022



3027




3030



3072



3124



3145




3318




3536




3622




3651




3726




3863




4342




4345




4380



4454




4625



4642



4745



4831

RAMI Möbeltyg

Bredd: 140 cm
Vikt: 600 g/m²
Material: Ull 80%
Rami 20%

Färghårdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
- 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
- 3-4 (Skala 1-5)

Nötning:
Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):
- 70000 varv

Svårantändlighet:
- BS 5852 crib 5
- UNI 9175, 1 IM
- TB 117 IMO FTP Code Part 8 (IMO Res.A.652 (16))

Skötselanvisning:




For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com






4861



5028




5872



5936



6054



6072



6165




6331



6336



6370




6380



6636




6727




6810




6918




6972




8200



8500



8700



8900

RAMI

Möbeltyg

Bredd: 140 cm
Vikt: 600 g/m²
Material: Ull 80%
 Rami 20%

Färghårdighet:
Mot gnidning torr enligt EN ISO 105-X12:
 - 4 (Skala 1-5)
Mot ljus enligt EN ISO 105-B02
 - 5-7 (Skala 1-8)
Mot gnidning våt enligt EN ISO 105-X12:
 - 3-4 (Skala 1-5)

Nötning:
Martindale (Enligt EN ISO 12947-2):
 - 70000 varv

Svårantändlighet:
 - BS 5852 crib 5
 - UNI 9175, 1 IM
 - TB 117 IMO FTP Code Part 8 (IMO Res.A.652 (16))

Skötselanvisning:



For further information:

Svensson
 511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
 F: +46 320 21 10 10
 E: info@ludvigsvensson.com

