



OBSCURA 10070 R FR W

产品信息			
应用	室内		
系统	滚动式		
功能	阻光/限光, 节能		
阻燃	是		
材料	聚烯烃 100%		
式样	覆膜		
质保	请联系您的 Svensson 代表获取质保信息。		

属性	值	单元	测试方法
晴天遮阳率 PAR**	99.9	%	斯文森测试方法
晴天遮阳率 PAR**	99.9	%	斯文森测试方法
紫外透过率 ***	0	%	斯文森测试方法
节能	70	%	斯文森测试方法
克重	252	g/m²	
厚度	0.4	mm	
延伸率 (长度/宽度) *	15/17	%	根据ISO 13934-1
抗张强度 (长/宽) *	1339/1334	N/5cm	根据ISO 13934-1

* 宽度 50 mm

** PAR = 400 - 700 nm, 精度 +/- 1%

*** UV 紫外线 = 300 - 400 nm

此产品图片仅用于说明目的，其外观和设计可能与交付产品有所不同。尽管本数据表中的信息经过精心编写，但 Svensson 不对其准确性承担任何责任。有关产品及其安装的更多信息，请联系 Svensson 及其授权经销商。Svensson 产品和名称受专利和其他知识产权保护。标有 FR 的产品具有阻燃性。Svensson 提供的其它产品均不具有阻燃性。AB Ludvig Svensson 是一家通过了 ISO 14001/90001 认证的公司。