




KHAKI
Upholstery fabrics

svensson



3035


3044


3234



3236


3550


3617



3651


3745


3952


4163



4360


4372



4433



4444



4452


4550


4554


4653


4745


4760

KHAKI
Upholstery fabrics

Breite: 140 cm
Gewicht:360 G/M²
Material: Trevira CS 100%
Einlaufen: 2 %

Color fastness:
Against dry rubbing according to EN ISO 105-X12:
- 4-5 (Scale 1-5)

Gegen Licht nach EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)

Against wet rubbing according to EN ISO 105-X12:
- 4 (Scale 1-5)

Scheuerfestigkeit:
Martindale (Nach: EN ISO 12947-2):
- 50000 Touren

Schwerentflammbarkeit:
- EN 1021 part 1, 2- DIN 4102-1 B1- IMO FTP Code 2010:
- DIN 4102-1 B1
- IMO FTP Code 2010: Part 8
- BS 5852 Crib 5
- BS 5867-2 Type B
- NF P 92 503-507, M1
- EN 13773, Class 1
- FAR/JAR/CS 25.853
- FMVSS 302
- EN 13501-1


Wartungsanweisungen:





For further information:


Svensson
511 82 Kinna, Sweden


T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com



5445



5451



5535



5863



6043



6235


6252



6272



6544


6560


6662


6750


6835


6841


8500

KHAKI
Upholstery fabrics

Breite: 140 cm
Gewicht:360 G/M²
Material: Trevira CS 100%
Einlaufen: 2 %

Color fastness:
Against dry rubbing according to EN ISO 105-X12:
- 4-5 (Scale 1-5)

Gegen Licht nach EN ISO 105-B02
- 5-7 (Skala 1-8)

Against wet rubbing according to EN ISO 105-X12:
- 4 (Scale 1-5)

Scheuerfestigkeit:
Martindale (Nach: EN ISO 12947-2):
- 50000 Touren

Schwerentflammbarkeit:
- EN 1021 part 1, 2- DIN 4102-1 B1- IMO FTP Code 2010:
- DIN 4102-1 B1
- IMO FTP Code 2010: Part 8
- BS 5852 Crib 5
- BS 5867-2 Type B
- NF P 92 503-507, M1
- EN 13773, Class 1
- FAR/JAR/CS 25.853
- FMVSS 302
- EN 13501-1

Wartungsanweisungen:



For further information:

Svensson
511 82 Kinna, Sweden

T: +46 320 20 92 00
F: +46 320 21 10 10
E: info@ludvigsvensson.com