



## TEMPA 7567 D

### Información del Producto

|                     |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación          | Interior                                                                                                                                                                                      |
| Sistema             | Colgante, Corredero                                                                                                                                                                           |
| Característica      | Ahorro de energía, Protección solar                                                                                                                                                           |
| Retardante de llama | No                                                                                                                                                                                            |
| Material            | Aluminio 52%, Poliéster 48%                                                                                                                                                                   |
| Patrón              | 3 aluminio, 1 transparente difuso                                                                                                                                                             |
| Garantía            | Garantía de cinco (5) años bajo todos tipos de cubiertas de invernaderos. Consulte la garantía limitada de Svensson para consultar todos los términos, condiciones y exclusiones por escrito. |

| Propiedades                            | Valor | Unidad           | Métodos de prueba       |
|----------------------------------------|-------|------------------|-------------------------|
| Nivel de sombra bajo luz difusa PAR**  | 80    | %                | Protocolo NEN 2675:2018 |
|                                        | 78    | %                | Método Svensson         |
| Nivel de sombra bajo luz directa PAR** | 78    | %                | Protocolo NEN 2675:2018 |
|                                        | 75    | %                | Método Svensson         |
| Transmisión de luz UV ***              | 4     | %                | Método Svensson         |
| Ahorro de energía                      | 67    | %                | Método Svensson         |
| Ancho de bandas                        | 4     | mm               |                         |
| Peso                                   | 73    | g/m <sup>2</sup> |                         |

\* Ancho 50 mm

\*\* PAR = 400 - 700 nm, exactitud +/- 1%

\*\*\* UV-luz = 300 - 400 nm

La imagen de este producto es solo para fines ilustrativos y puede variar en apariencia y diseño del producto entregado. Aunque la información en esta hoja de datos ha sido compuesta con cuidado, Svensson no acepta ninguna responsabilidad con respecto a su precisión.

Svensson y sus distribuidores autorizados pueden obtener más información sobre el producto y su instalación. Los productos y el nombre de Svensson están protegidos por patentes y otros derechos de propiedad intelectual.

Los productos marcados con FR son ignífugos. Ningún otro producto entregado por Svensson es ignífugo.

AB Ludvig Svensson es una empresa certificada ISO 14001/90001.