
svensson



HARMONY 3647 FR

Produktinformationen

Anwendung	Innen
System	Hängend, Schiebend
Feature	Lichtstreuung
Schwer entflammbar	Ja
Material	Polyester 100%
Muster	3 transparent diffus, 1 weiß diffus, 2 transparent diffus, 1 weiß diffus
Garantie	Garantie von fünf (5) Jahren unter allen Typen Gewächshausabdeckungen. Siehe die beschränkte, schriftliche Garantie von Svensson für alle Bedingungen, Voraussetzungen und Ausnahmen.

Eigenschaften	Wert	Einheit	Testmethoden
Schattiergrad bei diffusem Licht PAR**	50	%	Protokoll NEN 2675:2018
	44	%	Svenssonmethode
Schattiergrad bei direktem Licht PAR**	43	%	Protokoll NEN 2675:2018
	36	%	Svenssonmethode
Energieeinsparung	47	%	Svenssonmethode
Breite der Streifen	4	MM	
Gewicht	57	G/M²	

** Breite 50 mm*

*** PAR = 400 - 700 nm, Genauigkeit +/- 1%*

**** UV-Licht = 300 - 400 nm*

Dieses Produktbild dient nur zu Illustrationszwecken und kann in Aussehen und Design vom gelieferten Produkt abweichen. Obwohl die Informationen in diesem Datenblatt mit Sorgfalt zusammengestellt wurden, übernimmt Svensson keine Haftung für deren Richtigkeit. Nähere Informationen zum Produkt und seiner Installation erhalten Sie von Svensson und seinen autorisierten Händlern. Die Produkte und der Name von Svensson sind durch Patente und andere intellektuelle Eigentumsrechte geschützt. Produkte mit der Bezeichnung FR sind schwer entflammbar. Kein anderes Produkt von Svensson ist schwer entflammbar. AB Ludvig Svensson ist ein nach ISO 14001/90001 zertifiziertes Unternehmen.