



HARMONY 4215 O FR

Информация о товаре

Применение	Внутренний
Система	Подвесная, Раздвижная
Функция	Светорассеивание
Огнестойкость	Да
Материал	Полиэстер 100%
Образец	2 белых рассеянных, 1 открытый, 1 белый рассеянный, 1 прозрачный диффузный, 1 открытый
Гарантия	Гарантия на пять (5) лет на все типы парникового покрытия. Все условия и исключения изложены в ограниченной гарантии Svensson.

Свойства	Значение	Единица измерения	Методы испытаний
Уровень затенения при рассеянном свете PAR**	53	%	Протокол NEN 2675:2018
	46	%	По шару Ульбрихта
Уровень затенения при прямом свете PAR**	48	%	Протокол NEN 2675:2018
	42	%	По шару Ульбрихта
Энергосбережение - по методу Svensson	15	%	по методу Svensson
Ширина полосок	4	мм	
Вес	54	г/м ²	

* Ширина 50 мм

** ФАР = 400 - 700 нм, точность измерения +/- 1%

*** УФ излучение = 300 - 400 нм

Данное изображение товара приведено исключительно в иллюстративных целях. Поставляемый товар может отличаться по внешнему виду и дизайну. Настоящий проспект был составлен со всей тщательностью, однако компания Svensson не несет никакой ответственности за точность представленной здесь информации. Дополнительную информацию о товаре и его монтаже можно получить в компании Svensson и у ее авторизованных дистрибьюторов. Продукция и наименование компании Svensson защищены патентами и другими правами интеллектуальной собственности. Продукция с маркировкой FR является огнестойкой. Вся прочая продукция, поставляемая компанией Svensson, не является огнестойкой. Компания AB Ludvig Svensson сертифицирована согласно стандарта ISO 14001/90001.