



LUXOUS 1243

Productinformatie

Toepassing	Binnen
Systeem	Hangend, Schuivend
Functie	Energiebesparing
Vlamvertragend	Nee
Materiaal	Polyester 52%, Polyolefin 48%
Patroon	Volledig transparant
Garantie	Garantie van vijf (5) jaar onder alle typen kasdek. Wij verwijzen naar Svensson's beperkte, schriftelijke garantie voor alle bepalingen, voorwaarden en uitsluitingen.

Eigenschappen	Waarde	Eenheid	Testmethoden
Scherminingspercentage bij diffuus licht PAR**	27	%	Protocol NEN 2675:2018
	21	%	Svensson-methode
Scherminingspercentage bij direct licht PAR**	17	%	Protocol NEN 2675:2018
	12	%	Svensson-methode
UV-lichttransmissie ***	66	%	Svensson-methode
Energiebesparing	43	%	Svensson-methode
Breedte van de bandjes	4	mm	
Gewicht	59	g/m ²	
Rekbaarheid (lengte / breedte) *	24	%	Volgens ISO 13934-1
Treksterkte (lengte/breedte) *	214	N/5cm	Volgens ISO 13934-1

* Breedte 50 mm

** PAR = 400 - 700 nm, nauwkeurigheid +/- 1%

*** UV-licht = 300 - 400 nm

Deze productafbeelding is alleen voor illustratieve doeleinden en kan qua uiterlijk en ontwerp verschillen van het geleverde product. Hoewel de informatie in deze datasheet met zorg is samengesteld, aanvaardt Svensson geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid ervan. Nadere informatie over het product en de installatie ervan is verkrijgbaar bij Svensson en zijn erkende distributeurs. De producten en de naam van Svensson worden beschermd door octrooi en andere intellectuele eigendomsrechten. Producten met de aanduiding FR zijn vlamvertragend. Geen enkel ander door Svensson geleverd product is vlamvertragend. AB Ludvig Svensson is een ISO 14001/90001 gecertificeerd bedrijf.