



GROUNDCOVER 100 WHITE LINED

产品信息	
应用	室内
功能	杂草防控
阻燃	否
材料	聚烯烃 100%
式样	长度方向：每 25 cm 一条蓝线。
质保	抗紫外线辐射符合ISO 4892-3周期3（基于最低7400小时的QUV测试（5小时紫外照射周期，UVA 340nm，0.83W/m2，50° C和1小时的喷水），理论上相当于800kLy的太阳辐射。

属性	值	单元	测试方法
克重	100	g/m²	
透水性	10	l/m² /s	根据ISO 11058
反射	72	%	
抗张强度（长/宽）*	850 / 700	N/5cm	根据ISO 13934-1

* 宽度 50 mm

** PAR = 400 - 700 nm, 精度 +/- 1%

*** UV 紫外线 = 300 - 400 nm

此产品图片仅用于说明目的，其外观和设计可能与交付产品有所不同。尽管本数据表中的信息经过精心编写，但 Svensson 不对其准确性承担任何责任。有关产品及其安装的更多信息，请联系 Svensson 及其授权经销商。Svensson 产品和名称受专利和其他知识产权保护。标有 FR 的产品具有阻燃性。Svensson 提供的其它产品均不具有阻燃性。AB Ludvig Svensson 是一家通过了 ISO 14001/90001 认证的公司。