

## **GROUNDCOVER 130 BLACK SQUARED**

产品信息	
应用	室内
功能	杂草防控
阻燃	否
材料	聚烯烃 100%
式样	长度方向: 每 25 cm 一条白线。宽度方向: 每 25 cm 一条白线。
质保	抗紫外线辐射符合ISO 4892-3周期3(基于最低7400小时的QUV测试(5小时紫外照射周期,UVA 340nm, $0.83W/m2$ , $50^{\circ}$ C和1小时的喷水),理论上相当于800kLy的太阳辐射。

属性	值	单元	测试方法
克重	130	$g/m^2$	
透水性	10	$1/\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$	根据ISO 11058
抗张强度(长/宽)*	1100 / 900	N/5cm	根据ISO 13934-1

<sup>\*</sup> 宽度 50 mm

此产品图片仅用于说明目的,其外观和设计可能与交付产品有所不同。尽管本数据表中的信息经过精心编写,但 Svensson 不对其准确性承担任何责任。有关产品及其安装的更多信息,请联系 Svensson 及其授权经销商。Svensson 产品和名称受专利和其他知识产权保护。标有 FR 的产品具有阻燃性。Svensson 提供的其它产品均不具有阻燃性。AB Ludvig Svensson 是一家通过了 ISO 14001/90001 认证的公司。

<sup>\*\*</sup> PAR = 400 - 700 nm, 精度 +/- 1%

<sup>\*\*\*</sup> UV 紫外线 = 300 - 400 nm